


液化气止回阀

● H41N H41F 型



主要性能规范及主要零部件材料


型号	公称压力 PN/MPa	试验压力(MPa)		适用介质	适用温度°C	主要零部件材料		
		强度	密封			阀体 阀盖	阀杆	密封面
H41N-25 H41F-25	2.5	3.75	2.5	液化石油 气、液氨 燃气等	-40~80	碳钢	铬不锈钢	尼龙/F4
H41N-40 H41F-40	4.0	6.0	4.0					

主要连接尺寸及外形尺寸

单位:mm

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	95	115	120	140	150	160	175	200	230	265	300

● H42F/N 型



主要性能规范及主要零部件材料

型号	公称压力 PN/MPa	试验压力(MPa)		适用介质	适用温度°C	主要零部件材料		
		强度	密封			阀体	阀座 阀瓣 导向套	密封面
H42N-25 H42F-25	2.5	3.8	2.5	液化石油 气、液氨、 燃气等	-40~80	碳素钢	铬不锈钢	尼龙或F4
H42N-40 H42F-40	4.0	6.0	4.0					

主要连接尺寸及外形尺寸

单位:mm

H42N-25 H42F-25 H42N-40 H42F-40											
DN	40	50	65	80	100	125	150	200			
L	130	140	160	185	210	250	300	380			